

**Kwikset**

ENGLISH

Para Español, voltearse

# SMARTCODE™

## ZigBee Inclusion Guide

Perform the following procedure to add your SmartCode lock to your system.


**Kwikset**  
1-866-863-6584  
www.kwikset.com

### 3 Include the lock


On the lock's interior assembly, press button "A" four times.

Once the lock is listed in your system, the Inclusion process is complete. Tap "Done."


Note: If you don't see the lock listed after a minute, press button "B" nine times. Then, repeat step 3.



910



912



914 / 916

### 1 Install and program the lock

Follow the instructions in the supplied Installation and User Guide to install the lock on the door and program it with desired user codes and optional mastercode. Test the codes to make sure they work correctly.

Note: Programming codes in the lock prior to the Inclusion process is a good way to verify that the lock is operating correctly; however, codes may be programmed at any time.

### 2 Initiate the Inclusion process

Inside your system's user interface, navigate to the section in which you can add door locks.

Follow the system instructions to begin.

### 4 Re-name and test the lock

Re-name the lock in your system. This is helpful if you are adding multiple locks so that you can distinguish each unique lock in your system.

Find the lock in your system's user interface, and attempt to lock and unlock the door from your system. Make sure the lock responds to the system's prompt accordingly.

### 5 Additional notes

#### Deleting the lock

If the lock is deleted from your system, the system controller may initiate a factory reset on the lock. This will delete all codes associated with the lock and reset the lock to factory default settings.

After a factory reset, you will need to set up the lock again:

- A. Perform the door handing process (deadbolts only). See the instructions inside the Installation Guide.
- B. Program user codes and optional mastercode. See the instructions inside the User Guide.

**Kwikset**

ESPAÑOL

For English, flip

# SMARTCODE™

## Guía de inclusión ZigBee

Realice el siguiente procedimiento para agregar su cerradura SmartCode al sistema.


**Kwikset**  
1-866-863-6584  
www.kwikset.com

### 3 Incluir la cerradura


Presione el botón "A" cuatro veces en el ensamble interior de la cerradura.

Cuando la cerradura aparece en la lista de su sistema, el proceso de inclusión se ha completado. Toque la opción "Done" (Listo).


Nota: Si no aparece la cerradura en la lista al cabo de un minuto, presione el botón "B" nueve veces. Luego, repita el paso 3.



910



912



914 / 916

### 1 Instale y programe la cerradura

Siga las instrucciones de la Guía de instalación y del usuario provista para instalar la cerradura en la puerta y programarla con los códigos de usuario deseados y el código maestro opcional. Pruebe los códigos para comprobar que funcionen correctamente.

Nota: Programar los códigos en la cerradura antes del proceso de inclusión es una excelente manera de comprobar que la cerradura funcione correctamente; no obstante, los códigos pueden programarse en cualquier otro momento.

### 2 Inicie el proceso de inclusión

Dentro de la interfaz de usuario del sistema, vaya a la sección en la que se puede añadir cerraduras de las puertas.

Siga las instrucciones de su sistema para comenzar.

### 4 Renombre y pruebe la cerradura

Renombre la cerradura en su sistema. Esto es útil si tiene que añadir varias cerraduras, ya que podrá distinguir cada una en el sistema.

Encuentra la cerradura en la interfaz de usuario de su sistema y tratar de bloquear y desbloquear la puerta con su sistema. Compruebe que la cerradura responda a la indicación de la sistema en consecuencia.

### 5 Notas adicionales

#### Eliminar la cerradura

Si se elimina la cerradura del sistema, es posible que el controlador de sistema iniciará un reinicio de fábrica en la cerradura. Esto eliminará todos los códigos asociados con la cerradura y reiniciará la cerradura según la configuración de fábrica predeterminada.

Luego de un reinicio de fábrica, deberá configurar la cerradura nuevamente:

- A. Realice el proceso de orientación de la puerta (cerrojos solamente). Consulte las instrucciones en la guía de instalación.
- B. Programe los códigos de usuario y código maestro opcional. Consulte las instrucciones en la guía de usuario.